

揚程式

KANTAシリーズ / ネジ込安全弁



KANTAB

ロストワックス製法

ネジ込

揚程式安全弁 オスネジ(R)

ネジ込KANTAシリーズは通常、入口、出口共にRCタイプ(メスネジ)が標準ですが、ご要望がかなり多いRタイプ(オスネジ)もご用意致しました。

レバー有製品もご用意可能 **KANTAR**

SCREWED LIFT TYPE SAFETY VALVE

RC TYPE IS STANDARD IN AN ENTRANCE AND AN EXIT FOR A KANTA SERIES.
THERE WAS A LOT OF REQUEST, SO R TYPE WAS ALSO MANUFACTURED.

圧力・温度に関してはご相談下さい。

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	15~50 mm
材質 General material	SCS
流体 Fluid	ガス・蒸気・液体 [G/S/L]
圧力 Pressure	0.02~0.98 MPa
温度 Temperature	-196~180 °C

サイズ Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face			H
	L ₁	L ₂	L ₃	
15(1/2)	34	53	44	90
20(3/4)	41	60	50	105
25(1)	45	69	54	125
32(1-1/4)	58	80	69	165
40(1-1/2)	66	88	74	180
50(2)	80	106	90	205

UNIT(mm)

